

Dossier Barreras de seguridad infantil



segurbaby.com

ANALIZAMOS PROS Y CONTRAS
DE LAS BARRERAS

- A PRESIÓN
- SIN UMBRAL
- ENROLLABLES
- MODULARES



CHECK LIST DE
VERIFICACIÓN PARA
SABER SI TU
BARRERA ES SEGURA
Y ESTÁ BIEN
INSTALADA



SEGUFBABY.COM
SEGURIDAD INFANTIL

La barrera de seguridad modular es un sistema muy versátil compuesto de módulos independientes, entre los cuales podemos trazar la forma o estructura necesaria y la longitud que precisemos al poder añadir extensiones para darle formas geométricas en función de las necesidades. El módulo puerta es una estructura en forma de “U”, dentro de la cual bascula la puerta de seguridad en ambos sentidos



BARRERAS MODULARES

- Cubren grandes espacios
- Son adaptables, podemos manipular los ángulos para crear formas irregulares en función de las necesidades de nuestro espacio.
- La puerta de acceso de las barreras modulares se abre en ambas direcciones.
- Aunque mínimos, se deben realizar agujeros
- La puerta de la barrera modular deja umbral en el suelo al abrirla (3 cm)



SEGURBABY.COM
SEGURIDAD INFANTIL

Estas barreras por diseño y sobre todo por amplitud deben ir siempre atornilladas al marco de la puerta, pared o barandilla, consiguiendo la máxima estabilidad



BARRERAS SIN UMBRAL/ ATORNILLADAS



- La sujeción atornillada ofrece robustez y un perfecto anclaje. Recomendables para la parte superior de las escaleras, ya que además de la fuerza de la instalación no deja umbral en el suelo



- Aunque mínimos, se debe realizar agujeros en el marco de la puerta, pared o barandilla



SEGURBABY.COM
SEGURIDAD INFANTIL

Su diseño suele ser de malla de alta resistencia con sistema de tensado que evita el movimiento si nosotros o el niños se apoya en ella; también existen nuevos modelos en forma de persiana, con las mismas características de seguridad



BARRERAS ENROLLABLES



Cuando la barrera de seguridad para puertas y escaleras no se utiliza, se esconde dentro del dispositivo de sujeción, por lo que es prácticamente invisible. Amplia y muy versátil al poder adaptarse al espacio a cubrir sin necesidad de extensiones. No deja umbral en el suelo, su instalación la hace estable y robusta por lo que se puede poner en la parte superior de las escaleras, en la inferior y en puertas.



Aunque mínimos, se deben realizar agujeros para instalarla. Algunas no permiten la incorporación de extensiones por lo que, aunque amplia, puede limitar su instalación en grandes espacios

La barrera de puerta y escaleras es una estructura fija en forma de “U” que se sujeta al maco de la puerta, pared o barandilla, gracias a la presión de cuatro puntos que ejerce en ambos extremos, dos inferiores y dos superiores. Dentro de esta estructura bascula la puerta con cierre de seguridad en ambos sentidos o en sentido único.



BARRERAS A PRESIÓN



- No hay necesidad de taladrar o atornillar a la pared, son muy fáciles de instalar y no dejan marcas cuando se desinstalan.
- Algunas barreras de puertas y escaleras incorporan una señal indicadora para asegurarnos la correcta instalación, además de sistemas autocierre, una garantía de que no se queda en ningún caso abierta por descuido.
- Incorpora la posibilidad de atornillar, para mejorar la seguridad en casos específicos.
- Este sistema de fijación obliga (para ofrecer la estabilidad requerida) el diseño en forma de “U”, quedando en la parte inferior un pequeño umbral que se debe salvar al atravesar la barrera, a tener en cuenta si se instala en la parte superior de las escaleras para evitar tropiezos y caídas.

COMPARATIVA BARRERAS DE SEGURIDAD INFANTIL

SEGRBABY.COM

BARRERAS MODULARES

- Cubren grandes espacios
- Son adaptables, podemos manipular los ángulos para crear formas irregulares en función de las necesidades de nuestro espacio.
- La puerta de acceso de las barreras modulares se abre en ambas direcciones.
- Aunque mínimos, se deben realizar agujeros
- La puerta de la barrera modular deja umbral en el suelo al abrirla (3 cm)



BARRERAS SIN UMBRAL

- La sujeción atornillada ofrece robustez y un perfecto anclaje. Recomendables para la parte superior de las escaleras, ya que además de la fuerza de la instalación no deja umbral en el suelo



- Aunque mínimos, se debe realizar agujeros en el marco de la puerta, pared o barandilla

BARRERAS ENROLLABLES


- Cuando la barrera de seguridad para puertas y escaleras no se utiliza, se esconde dentro del dispositivo de sujeción, por lo que es prácticamente invisible.
- Amplia y muy versátil al poder adaptarse al espacio a cubrir sin necesidad de extensiones.
- No deja umbral en el suelo, su instalación la hace estable y robusta por lo que se puede poner en la parte superior de las escaleras, en la inferior y en puertas.



- Aunque mínimos, se deben realizar agujeros para instalarla.
- Algunas no permiten la incorporación de extensiones por lo que, aunque amplia, puede limitar su instalación en grandes espacios

BARRERAS A PRESIÓN

- No hay necesidad de taladrar o atornillar a la pared, son muy fáciles de instalar y no dejan marcas cuando se desinstalan.
- Algunas barreras de puertas y escaleras incorporan una señal indicadora para asegurarnos la correcta instalación, además de sistemas autocierre, una garantía de que no se queda en ningún caso abierta por descuido.
- Incorpora la posibilidad de atornillar, para mejorar la seguridad en casos específicos.



- Este sistema de fijación obliga (para ofrecer la estabilidad requerida) el diseño en forma de "U", quedando en la parte inferior un pequeño umbral que se debe salvar al atravesar la barrera, a tener en cuenta si se instala en la parte superior de las escaleras para evitar tropiezos y caídas.

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN

BARRERAS DE PUERTAS Y ESCALERAS

SEGUrbaby.COM



1

Todas las barreras de seguridad para puertas y escaleras deben cumplir con la Norma Europea de Seguridad EN 1930: 2011. Estas barreras han sido diseñadas para ofrecer protección a niños de hasta 24 meses de edad.

Una barrera de seguridad infantil a presión en la parte alta de las escaleras debe incluir adaptadores que nos permitan atornillarla o mejorar la seguridad. Revísala de forma periódica para evitar que pueda ceder con el uso.

2



3



La instalación de la barrera de seguridad para puertas y escaleras no debe permitir el atrapamiento de extremidades o cabeza del niño. La separación máxima con el suelo debe ser de 6 cm.

4

El espacio entre barrotes debe ser de 6,5 cm como máximo para evitar atrapamientos.



5



Cuando se utilice la barrera para la protección de fuentes de calor, debe instalarse a una distancia mínima de 75 cm. Si se trata de fuego abierto la distancia mínima debe ser de 90 cm.

SEGUrbaby.COM



@segu rbaby



@segu rbabyseguridadinfantil



@Segu rbaby